1. Regulatory różnicy cisnień

Parametry doboru	
Ciśnienie (p1)	5,1 bar
Ciśnienie (p2)	3,2 bar
Ciśnienie instalacji (p0)	5,9 bar
Funkcje SMART	Bez
Kawitacja [bar]	3,51
Moc (P)	123 kW
Nastawa ciśnienia (dPset)	0,8 bar
Obliczone kv	1,11 m^3/h
Pozycja montażu	Na powrocie
Prędkość [m/s]	2,41
Przepływ (Q)	1,53 m^3/h
Spadek ciśnienia na zaworze (dPv)	1,9 bar
Stopień otwarcia [%]	69,38
Temperatura (T1)	135 °C
Temperatura (T2)	65 °C
Temperatura maks. [°C]	150
Typ połączenia	Gwint zew.
Współczynnik kawitacji	Standardowy
Wybierz metodę	Oblicz przepływ

© Danfoss 20.02.2023

ValveCode



Kod produktu	003H6283
Nazwa produktu	AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 gwint, powrót
Nazwa	AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 gwint, powrót
Ilość	1

Parametry techniczne	
Typ	AVP
Opis produktu	AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 gwint, powrót
Współczynnik kawitacji	0.60
Średnica	15 mm
Zakres różnicy ciśnień [Max]	1.00 bar
Zakres różnicy ciśnień [Min]	0.20 bar
Kvs	1.60 m^3/h
Temperatura czynnika [Max]	150 °C
Średnica połączenia	G 3/4 A
Typ połączenia	Gwint zewnętrzny
EAN	5702421538029
Waga brutto	3.46
Jednostka wagi	Kg
Przeciek [% Kvs]	0.02 % kvs
Temperatura czynnika [Min]	2 °C
Czynnik alternatywny	Wodny roztwór glikolu do 30%
Wersja montażowa	Powrót
Liczba króćców	2
Picture Number	IMG037342496663
Ciśnienie nominalne	25 bar
Materiał uszczelnienia DP	EPDM
Typ nastawy	Regulowany
Materiał korpusu zaworu	Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał grzybka zaworu DP	Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As

© Danfoss 20.02.2023