## 2.2. Silnik elektryczny (napędowy)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj silnika | asynchroniczny, zwarty | 2 — | biegowy |
| Typ, nr fabryczny, rok produkcji | SDCh | 792712 | 1993 |
| Napięcie znamionowe (V) | 3 × 380 | | |
| Prąd znamionowy (A) | 21/20 | | |
| Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50 | | |
| Moc (kW) | 8/2 | | |
| Dopuszczalny przyrost temperatury nagrzania uzwojeń silnika (°C) (klasa izolacji) | SBJDCe 80 | | SDCh 100 |
| | B | | F |
| Liczba obrotów (obr/min.) (Prędkość obrotowa synchroniczna) | | | 1000 |
| Względny czas pracy (S) | P40 | | P50 |
| Dopuszczalna liczba włączeń na godzinę | 120 | | 180 |
| Wykonanie z podaniem stopnia ochrony | normalne | | |
| | JP11 | | JP21 |
| Masa (kg) | | | 266 |

* — skreślić nieaktualną kolumnę

## 2.3. Hamulce szczękowe

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ (system) W.3-003 szt. 1 | | | dwuszczękowy |
| Napęd | sprężynowy; ilość sprężyn | | 2 |
| Średnica tarczy hamulcowej (mm) | | | 230 |
| Zwalniak | elektromagnetyczny | Typ | EL5 |
| | Prąd stały | Siła (kN) | 0,6 |
| | | Skok elementu (mm) | 6 |

121-012



## 2.4 Reduktor

| | |
|---|---|
| Typ | R-4 |
| Numer fabryczny | 48381 |
| Rok produkcji | 1993 |
| Przełożenie w ilości zębów | 60:2 |
| Rozstaw pomiędzy osiami elementów przekładni (ślimak — ślimacznica) (mm) | 192,5 |
| Masa (kg) | 350 |

## 2.5. Drzwi przystankowe

| | |
|---|---|
| Konstrukcja (rodzaj) | JEDNOSKRZYDŁOWE WYCHYLNE |
| Wymiary otworu drzwiowego (szerokość × wysokość) (mm) | 750 × 2000 |
| Napęd przy otwieraniu | RĘCZNY |
| Napęd przy zamykaniu | AUTOMATYCZNY SPRĘŻYNOWY |
| Typ zamka bezpieczeństwa | K3607 |
| Sposób odryglowywania zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych po zatrzymaniu kabiny na poziomie podestu przystankowego | KRZYNKA MECHANICZNA |
| Sposób otwierania drzwi przystankowych po zatrzymaniu kabiny poza strefą odryglowywania | awaryjny z zewnątrz |