1. Dane ogólne

Zakład Wytwórczy		31-444 Kraków ul.Śliczna 36 tel. 11-57-60 fax 11-20-20 tlx 322500 BPH V O/Kraków konto: 323428-1472	
Użytkownik dźwigu adres		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM DLA MŁODYCH KRAKÓW UL HALICKA 9	
Rodzaj dźwigu		MEBLOWY	Typ MDA
Numer fabryczny	Nr zlecenia wytwórcy	Nr fabr. A23168	Nr zlecenia 57315
Rok produkcji		1993	
Napęd		reduktorowy	
Dopuszczalna temperatura w maszynowni i szybie		minim 5°	max. 35°
Charakterystyka otoczenia w którym może pracować dźwig		suche; warunki normalne	

2. Podstawowe dane techniczne i charakterystyka

2.1. Dane ogólne

Udźwig nominalny (kg)	500
Liczba pasażerów	6
Prędkość nominalna ($m.s^{-1}$)	1
System sterowania	ZBIORCZE W DÓŁ
Numer schematu ideowego	E1003-01Y
Wysokość podnoszenia (m)	16,49
Liczba przystanków	7
Liczba drzwi przystankowych	7

I21-012

Rodzaj wciągarki	reduktorowa cierna
Średnice kół: ciernego	580
linowego	530
Kąt opasania	330
Rodzaj rowka linowego: — koła ciernego	PÓŁOKRĄGŁE PODCIĘTE
— koła linowego	PÓŁOKRĄGŁE
Rodzaj prowadnic: — kabiny	T 16×75×90
— przeciwwagi (Wymiary (mm))	T 9×50×50
— max. rozstaw mocowania prowadnic kabin.	2800
Rodzaj prowadników i średnic rolek: — kabiny	ŚLIZGOWE
— przeciwwagi	ŚLIZGOWE
Głębokość podszybia (mm)	1750
Wysokość nadszybia (mm)	3600

Rodzaj obwodu	Rodzaj prądu	Napięcie (V) Dopuszczalna odchyłka (±%)	Częstotliwość (Hz)
Obwód siłowy	przemienny	przy normalnej pracy 3 × 380	50
		podczas rozruchu silnika + 10 3 × 380 − 6	50
Obwód sterowy	stały	48	—
	przem.	—	50
Obwód oświetleniowy dla: — kabiny	przemienny	220	50
— szybu	przemienny	220	
— maszynowni	przemienny	220	
Obwód sygnalizaji — alarmowej	STAŁY	6	
— położenia kabiny			
— przyjęcia rejestracji	STAŁY	24	
— dojazdu kabiny			
Łączniki manipulacyjne* — dźwigu, typ WD100	przemienny	380	50
— główny, typ 63A/500	przemienny	380	50
Licznik liniowy, typ* SLA-32	przemienny	380	50
Zakres wyzwalaczy termicznych		18-27A	

* — wypełniać wg zamontowanych aparatów; zakres wyzwalaczy termicznych powinien obejmować prąd znamionowy silnika dla szybkiego biegu