1. Dane ogólne

Zakład Wytwórczy	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH KRAKÓW — 31-444 Kraków ul.Śliczna 36, tel. 11-57-60 fax 11-20-20 tlx 322500, BPH V O/Kraków konto: 323428-1472		
Użytkownik dźwigu adres		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM DLA MŁODYCH KRAKÓW UL HALICKA 9	
Rodzaj dźwigu		MEBLOWY	Typ MDA
Numer fabryczny	Nr zlecenia wytwórcy	Nr fabr. A23161	Nr zlecenia 57312
Rok produkcji		1993	
Napęd		reduktorowy	
Dopuszczalna temperatura w maszynowni i szybie		minim 5°	max. 35°
Charakterystyka otoczenia w którym może pracować dźwig		suche; warunki normalne	

2. Podstawowe dane techniczne i charakterystyka

2.1. Dane ogólne

Udźwig nominalny (kg)	500
Liczba pasażerów	6
Prędkość nominalna ($m.s^{-1}$)	1
System sterowania	ZBIORCZE W DÓŁ
Numer schematu ideowego	E1003-014
Wysokość podnoszenia (m)	19,0
Liczba przystanków	6
Liczba drzwi przystankowych	6

I21-012

dzaj wciągarki		reduktorowa cierna
ednice kół: ciernego		580
linowego		530
t opasania		330
dzaj rowka linowego: — koła ciernego		PÓŁOKRĄGŁE PODCIĘTE
— koła linowego		PÓŁOKRĄGŁE
dzaj prowadnic: — kabiny	Wymiary (mm)	T 16×75×90
— przeciwwagi		T 9×50×50
— max. rozstaw mocowania prowadnic kabin.		2800
dzaj prowadników i średnic rolek: — kabiny		ŚLIZGOWE
— przeciwwagi		ŚLIZGOWE
głębokość podszybia (mm)		1750
sokość nadszybia (mm)		3600

izaj obwodu	Rodzaj prądu	Napięcie (V) Dopuszczalna odchyłka (±%)	Częstotliwość (Hz)
ód siłowy	przemienny	przy normalnej pracy 3 × 380	50
		podczas rozruchu silnika + 10 3 × 380 − 6	50
ód sterowy	stały	48	—
	przem.	—	50
ód oświetleniowy dla: abiny	przemienny	220	50
zybu	przemienny	220	
aszynowni	przemienny	220	
ód sygnalizaji larmowej	~~STAŁY~~	6	
ołożenia kabiny			
rzyjęcia rejestracji	STAŁY	24	
ojazdu kabiny			
niki manipulacyjne* źwigu, typ WD100	przemienny	380	50
ówny, typ 63A/500	przemienny	380	50
nik liniowy, typ* SLA-32	przemienny	380	50
es wyzwalaczy termicznych		18-27A	

ypełniać wg zamontowanych aparatów; zakres wyzwalaczy termicznych powinien obejmować prąd znamionowy silnika dla zybkiego biegu